


Piekarnik parowy seria 700 SteamCrisp®

Połączenie pary i gorącego powietrza gwarantuje, że potrawy nie wysychają i można je piec w niższej temperaturze. Gotowa pieczeń będzie soczysta w środku i cudownie chrupiąca z wierzchu.

Piekarnik elektryczny z parą SteamCrisp.

Funkcje

SteamCrisp ochrona przed przesuszeniem

To idealne rozwiązanie do pieczenia mięs, zapiekane, pieczywa, ciast, a także odgrzewania potraw bez ryzyka wysuszenia. Dodatek pary poprawia smak i konsystencję.


Termosonda

Użycie jej zwiększa kontrolę nad procesem pieczenia. Termosonda monitoruje temperaturę wnętrza potrawy, bez ryzyka niedopieczenia czy przepieczenia. Gdy potrawa jest gotowa, termosonda zasygnalizuje zakończenie pieczenia i wyłączy piekarnik.


Pyroliza - idealnie czysty piekarnik bez detergentów

Czyszczenie piekarnika przestało być zmartwieniem, hamującym kulinarne zapędy. W procesie pyrolizy piekarnik spala w temperaturze 500 °C tłuszcz i zanieczyszczenia na drobny pył, który wystarczy usunąć ściereczką. Pozwala to utrzymać idealną czystość komory bez szorowania i używania detergentów.

- Piekarnik do zabudowy
- Piekarnik wielofunkcyjny z funkcją piekarnika parowego
- Wielojęzyczny wyświetlacz LCD
- Funkcje: Au Gratin, grzanie dolne, pieczenie chleba, konwencjonalne/tradycyjne pieczenie, rozmrażanie, wyrastanie ciasta, suszenie, zamrożone potrawy, grill, mała wilgotność, utrzymywanie ciepła, nawilżanie, pizza, ogrzewanie talerzy, utrzymywanie temperatury, powolne gotowanie, regeneracja parowa, termoobieg, grillowanie turbo
- Automatyczne programy wagowe
- Funkcja pamięci, możliwość zapisania często używanych ustawień
- Termosonda
- Elektroniczna regulacja temperatury
- Automatyczne propozycje temperatury
- Drzwi piekarnika/temp. frontu powyżej temp. otoczenia [°C]: 3 szyby/20
- Funkcja szybkiego nagrzewania
- Możliwość pieczenia na 3 poziomach jednocześnie
- Funkcja blokady elektronicznej
- Funkcja podgrzewania i utrzymywania ciepła
- Funkcja przedłużania czasu
- Funkcja automatycznego wyłączenia piekarnika
- Wskaźnik ciepła pozostałego
- Blachy dołączone do piekarnika: 1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna
- Łatwe do czyszczenia drzwi
- Wentylator zatrzymuje się po otwarciu drzwi piekarnika
- Zabezpieczenie przed dziećmi
- Halogenowe oświetlenie piekarnika
- Oświetlenie przy otwartych drzwiach
- Wentylator chłodzący

Tekstowy wyświetlacz LCD z asystentem gotowania

Urządzenie krok po kroku wyręczy Cię w doborze czasu i temperatury pieczenia. Czytelny wyświetlacz z menu w języku polskim ułatwia wykorzystanie możliwości piekarnika, ułatwia dostęp do różnorodnych trybów grzania, dziesiątków programów pieczenia oraz funkcji szybkiego nagrzewania i pomocy.

Specyfikacja techniczna

Instalacja	do zabudowy	Poziom hałas [dB] - górny piekarnik	45
Funkcja Connectivity	nie	Pojemność użytkowa [l]	72
Kolor	stal szlachetna	Powierzchnia największej płyty grzewczej - górny piekarnik [cm ²]	1424
Interfejs	sterowanie dotykowe	Wymagany bezpiecznik [A]	16
Wypozażenie	przewodnice TR1LV	Napięcie [V]	220-240
Tryby gotowania	zintegrowana para	Rodzaj wtyczki	Schuko
Brytfanny dołączone do piekarnika	1 emaliowana blacha, 1 emaliowana brytfanna	Przewód [m]	1,6
Rodzaj rusztu	1, wysoki, chromowany	Waga netto [kg]	40
Przewodnice	drabinki Easy Entry	Wysokość [mm]	594
Całkowity pobór mocy [W]	3380	Szerokość [mm]	596
Moc grilla [W]	2300	Głębokość [mm]	569
Moc grzałki dolnej [W]	1000	Wysokość niszy [mm]	600
Moc grzałki grilla [W]	2300	Szerokość niszy [mm]	560
Moc grzałki termoobiegu [W]	1900	Głębokość niszy [mm]	550
Oświetlenie	1, halogen/tył	Waga brutto [kg]	41
Sposób czyszczenia	pyroliza	Wysokość opakowania [mm]	654
Moc oświetlenia [W]	40	Szerokość opakowania [mm]	635
Klasa efektywności energetycznej	A+	Głębokość opakowania [mm]	670
Zużycie energii przy standardowym obciążeniu [kW]	0,93	Warstwy składowania	6
Zużycie energii, wentylator [kWh/cykl]	0,69	Kod produktu (PNC)	949 494 739
Zakres temperatur	30°C-300°C	Kod EAN	7332543663583

