

## iQ500, Piekarnik do zabudowy, Stalowy HB578G0S6



Skróć czas pieczenia dzięki szybkiemu nagrzewaniu, funkcji coolStart oraz activeClean®. Steruj piekarnikiem z każdego miejsca dzięki Home Connect.

- ✓ Szybkie nagrzewanie: żadaną temperaturę uzyskasz w krótszym czasie; coolStart: bez konieczności nagrzewania piekarnika dla mrozonek.
- ✓ activeClean®: automatyczny system czyszczenia pyrolytycznego.
- ✓ Home Connect: Sterowanie i dostęp do piekarnika z dowolnego miejsca za pomocą łatwej w obsłudze aplikacji Home Connect (dostępna dla iOS i Android).
- ✓ cookControl30: programy automatyczne gwarantują uzyskanie najlepszych rezultatów.
- ✓ lightControl: intuicyjna obsługa piekarnika za pomocą podświetlonego pokrętki.
- ✓ Termoobieg 3D: optymalne rezultaty pieczenia na 3 blachach dzięki innowacyjnej dystrybucji ciepła.
- ✓ Prowadnice varioClip: pełna swoboda dzięki prostemu zastosowaniu teleskopowych prowadnic na dowolnym poziomie.
- ✓ softMove: delikatne otwieranie i zamykanie drzwi piekarnika.
- ✓ recipeWorld
- ✓ Zdalna kontrola: Steruj swoim piekarnikiem z dowolnego miejsca za pomocą aplikacji Home Connect App.
- ✓ Zdalna diagnostyka: zdaj się na profesjonalną pomoc i analizę usterek urządzenia za pomocą zdalnego dostępu.

### Wyposażenie

#### Dane techniczne

Kolor / materiał obudowy : Stalowy  
 Typ budowy : Do zabudowy  
 Zintegrowany system oczyszczania : Pyroliza  
 Wymagana przestrzeń instalacyjna (WxSxG) : 585-595 x 560-568 x 550  
 Wymiary urządzenia (mm) : 595 x 594 x 548  
 Wymiary zapakowanego urządzenia (WxSxG) (mm) : 675 x 690 x 660  
 Materiał panelu sterowania : Szkło  
 Materiał drzwi : Szkło  
 Masa netto (kg) : 38,295  
 Pojemność użytkowa piekarnika (l) : 71  
 Sposoby grzania : Funkcja pizza, Gorące powietrze, Ogrzewanie górne/dolne, Pieczenie w niskiej temperaturze, Ruszt o dużej powierzchni, Ruszt z obiegiem powietrza  
 Materiał komory piekarnika : Inne  
 Kontrola temperatury : Elektroniczna  
 Ilość lamp wewnętrznych : 1  
 Świadectwa homologacji : CE, VDE  
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 120  
 Kod EAN : 4242003859841  
 Liczba komór - DYREKTYWA (2010/30/WE) : 1  
 Klasa efektywności energetycznej - NOWA DYREKTYWA (2010/30/WE) : A  
 Zużycie energii dla cyklu w trybie z włączonym wentylatorem : 0,99  
 Zużycie energii na cykl przy termoobiegu - (2010/30/EC) : 0,81  
 Indeks zużycia energii (2010/30/EC) : 95,3  
 Moc przyłączeniowa (W) : 3600  
 Natężenie (A) : 16  
 Napięcie (V) : 220-240  
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60  
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem

### Zintegrowane wyposażenie dodatkowe

- 1 x Emaliowana blacha do pieczenia
- 1 x Ruszt kombinowany
- 1 x Brytfanka (blacha) uniwersalna

### Wyposażenie dodatkowe

- |          |                                          |
|----------|------------------------------------------|
| HZG0AS00 | Kabel zasilający 3 m                     |
| HZ638200 | Prowadnica teleskop., 2-częściowa profi  |
| HZ538S00 | Prowadn.telesk.3 pozio. w tym 1varioClip |
| HZ538200 | Prowadnice teleskopowe na 2 poziomach    |
| HZ538000 | Prowadnica teleskopowa varioClip         |



4 242003 859841

## iQ500, Piekarnik do zabudowy, Stalowy HB578G0S6

### Wypozażenie

#### Typ piekarnika / rodzaje grzania:

- Piekarnik z 8 funkcjami grzania: termoobieg 3D, grzanie góra/dół, grill z obiegiem powietrza, grill o dużej powierzchni, funkcja Pizza, funkcja coolStart, pieczenie w niskiej temp., termoobieg łagodny

#### Design:

- Zaleca się wybór urządzeń w ramach IQ500, aby zapewnić optymalne wzornictwo urządzeń do zabudowy.
- lightControl: intuicyjna obsługa piekarnika za pomocą podświetlonego pokrętki.
- Wewnętrzna strona drzwi w pełni szklana
- Uchwyt prosty

#### Komfort:

- Home Connect: możliwość podłączenia do sieci WLAN
- Sterowanie pokrętkiem, pokrętło podświetlane
- Wyświetlacz LCD z białym podświetleniem
- Regulacja temperatury w zakresie 30 °C - 275 °C
- Pojemność: 71 l
- Zegar elektroniczny
- Automatyczna propozycja temperatury Kontrola nagrzewania funkcja szabasowa Programy automatyczne cookControl automatyczny start
- Programy automatyczne cookControl, 30
- Szybkie nagrzewanie
- coolStart
- Oświetlenie halogenowe wnętrza
- Dmuchawa chłodząca
- softMove - delikatne otwieranie i domykanie drzwi, softClose - miękkie domykanie drzwi, Zawias drzwi u dołu

#### Czyszczenie:

- Automatyczny system samoczyszczenia activeClean - czyszczenie pyrolityczne
- Wnętrze piekarnika: Emalia szara

#### Drabinki piekarnika / prowadnice

- z funkcją telescopeStop, prowadnica varioClip
- Liczba poziomów drabinek: 5 szt

#### Wypozażenie standardowe:

- Brytfanka (blacha) uniwersalna, Emaliowana blacha do pieczenia, Ruszt kombinowany

#### Bezpieczeństwo:

- Bardzo niska temperatura drzwi piekarnika
- Chłodny front podczas działania funkcji samoczyszczenia pyrolitycznego
- Elektroniczna blokada drzwi Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci Wyłącznik bezpieczeństwa Wskaźnik zalegania ciepła wyłącznik kontaktowy drzwi

#### Dane techniczne:

- Wartość całkowita przyłącza elektrycznego: 3.6 kW
- Napięcia znamionowe: 220 - 240 V
- Długość przewodu sieciowego: 120 cm
- Klasa efektywności energetycznej ( EU Nr. 65/2014): A (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D) Zużycie energii dla cyklu w trybie tradycyjnym: 0.99 kWh Zużycie energii dla cyklu

w trybie z włączonym wentylatorem: 0.81 kWh Liczba komór: 1  
Źródło ciepła: elektryczne Objętość: 71 l

#### Wymiary:

- Wymiary (WxSxG): 595 mm x 594 mm x 548 mm
- Wymiary niszy (WxSxG): 585 mm - 595 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm
- "Należy zachować wymiary i uwzględnić wskazówki montażowe zgodnie z rysunkiem montażowym"

## Rysunki wymiarowe

