

iQ500, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna LF98BIP50



A+



Okap wyspowy wyjątkowo wydajny i doskonały dla Twojej kuchni.

- ✓ Cichy i energooszczędny silnik iQdrive
- ✓ Oświetlenie LED: optymalne i komfortowe oświetlenie podczas gotowania.
- ✓ Ekstremalnie cicha praca.
- ✓ Tryb intensywny pomaga usunąć szczególnie mocne zapachy.
- ✓ Wygodne sterowanie mocą i oświetleniem dzięki touchControl
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z automatycznym powrotem do trybu normalnego
- ✓ Tryb intensywnej wentylacji z funkcją powrotu do trybu normalnego

Wyposażenie

Dane techniczne

Klasyfikacja : Komin
 Świadectwa homologacji : CE, VDE
 Długość kabla przyłączeniowego (cm) : 130
 Wysokość komina (mm) : 698-878/698-998
 Wysokość urządzenia, bez komina (mm) : 46
 Minimalna odległość od płyty elektrycznej : 550
 Minimalna odległość od płyty gazowej : 650
 Masa netto (kg) : 31,804
 Rodzaj sterowania : Elektroniczne
 Ilość poziomów prędkości : 3-stopniowa + 2 intensywna
 Maksymalny przepływ powietrza w obiegu otwartym (m³/h) : 445
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu zamkniętym (m³/h) : 391.0
 Maksymalny przepływ powietrza w trybie boost w obiegu otwartym (m³/h) : 867
 Ilość lamp : 4
 Poziom hałasu (db(A) re 1 pW) : 54
 Średnica wylotu powietrza (mm) : 120 / 150
 Materiał filtra przeciwtłuszczowego : Stal szlachetna z możliwością mycia
 Kod EAN : 4242003832127
 Moc przyłączeniowa (W) : 166
 Natężenie (A) : 10
 Napięcie (V) : 220-240
 Częstotliwość (Hz) : 50; 60
 Rodzaj wtyczki : Wtyczka Schuko/Gardy z uziemieniem
 Sposób instalacji : Island

Wyposażenie dodatkowe

LZ53850 Zestaw do recyrkulacji powietrza
 LZ00XXP00 Filtr antyzapachowy LongLife (zamiennik)



4 242003 832127

iQ500, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna LF98BIP50

Wyposażenie

Wariant:

- Szerokość: 90 cm
- Kolor urządzenia: Stal szlachetna
- Klasa efektywności energetycznej: A+ (w skali efektywności energetycznej od A+++ do D)
- Średnie zużycie energii: 31.6 kWh/rok*
- Klasa efektywności wentylatora: A*
- Klasa efektywności świetlnej: A*
- Klasa efektywności filtra przeciw tłuszczowemu: B*
- Hałas min./maks. Tryb normalny: 44/54 dB*

Komfort:

- Elektroniczne sterowanie za pomocą touchControl wyświetlacz 7-segmentowy
- 3-stopniowa regulacja pracy wentylatora + dwa tryby intensywne
- Automatyczny powrót do trybu normalnej wentylacji po około 6 min. trwania trybu intensywnego
- Funkcja automatycznego wyłączenia urządzenia po 10 min.
- Funkcja Boost
- Funkcja Dimm
- softLight
- Energooszczędna praca dzięki technologii iQdrive
- Oświetlenie stanowiska roboczego 4 x 1,5W moduł LED
- Intensywność oświetlenia: 423 lux
- Temperatura barwy światła: 3500 K
- Wskaźnik nasycenia filtra
- Metalowy filtr przeciw tłuszczowy do mycia również w zmywarce

Tryb pracy, moc urządzenia:

- Praca w obiegu otwartym lub zamkniętym
- Praca w obiegu zamkniętym możliwa po zamontowaniu zestawu startowego (dostępny jako wyposażenie dodatkowe)
- Do montażu sufitowego nad płytą kuchenną
- Wydajność wentylatora obieg otwarty zgodnie z normą EN 61591: max. tryb norm. 445 m³/h, intensywny 867 m³/h
- Dodatkowa izolacja chroniąca przed hałasem
- Poziom hałasu zgodnie z normą EN 60704-2-13 w obiegu otwartym: maks. tryb norm.: 54 dB(A) re 1 pW tryb int.: 69 dB(A) re 1 pW
- z klapą spiętrzającą
- Poziom hałasu - obieg zamknięty: Maks. tryb norm.: 71 dB(A) re 1 pW Tryb int.: 74 dB(A) re 1 pW

Wymiary:

- Wymiary obieg otwarty (WxSxG): 744-924 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty (WxSxG): 744-1044 x 898 x 600 mm
- Wymiary obieg zamknięty z modulem CleanAir (HxWxD): 812-1044 x 898 x 600 mm
- Średnica rury do pracy w obiegu otwartym Ø 150 mm (Ø 120 mm dołączone)
- Parametry przyłącza: 166 W
- Kabel zasilający 1.3 m z wtyczką

* Zgodnie z regulacjami UE nr.: 65/2014

iQ500, Okap wyspowy, 90 cm, Stal szlachetna LF98BIP50

Rysunki wymiarowe

